

# Технический паспорт

## Beast Turbo D C3

### Описание продукта

- Beast Turbo DC3 - это высокоэффективное 100% полностью синтетическое малозольное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, также применимо для автомобилей с DPF. Это высокоэффективное масло на основе передовых синтетических базовых масел и новейших европейских технологий присадок. Он работает оптимально даже в суровых условиях эксплуатации.

### Спецификация

- ACEA C3, ACEA A3/B4, API SN/CF
- MB 229.31/229.51, MB 226.5, VW 502.00/505.01, BMW Longlife-04

### Применение

- Дизельные автомобили с DPF, рекомендованные ACEA C3
- Бензиновые двигатели, в соответствии с требованиями спецификаций.
- Пассажирские дизельные транспортные средства с DPF, соответствующие нормам выбросов

### Особенности /Преимущества

- Обладает отличными вязкостными характеристиками при низких температурах для уменьшения износа, возникающего при запуске двигателя.
- Моторное масло с низким содержанием SAPS, оптимизированное для автомобилей с дизельными двигателями, оснащенных DPF, для максимальной эффективности очистки выхлопных газов.
- Он эффективно защищает двигатель, демонстрируя высокую износостойкость и эффективность распыления моющего средства, а также сохраняет двигатель в чистоте.

### Физические свойства

Параметр	Метод тестирования	5W-30
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8499
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	70.90
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTM D 445	12.14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169.6
Вязкость при -30°C, cP	ASTM D 5293	5667 @-30°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	230
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-39