

Технический паспорт

Beast Turbo D C5

Описание продукта

Beast Turbo D C5 – Малозольное высокотехнологичное моторное масло на 100% синтетической основе и пакете присадок, разработанных по европейской технологии для автомобилей с сажевыми фильтрами.

Спецификация

- ACEA C5

Применение

- API SL/CF
- Рекомендуется для дизельных транспортных средств с сажевым фильтром.
- Легковые дизельные двигатели с системами снижения токсичности

Особенности/преимущества

- Обладает отличными вязкостными характеристиками при низких температурах, что снижает износ при запуске двигателя.
- Моторное масло типа SAPS, оптимизированное для автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными сажевым фильтром, для максимальной эффективности системы нейтрализации выхлопных газов.
- Эффективно защищает двигатель, демонстрируя высокие антиизносные и моюще-диспергирующие свойства.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Тестовый метод	0W-20	5W-20
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8430	0.8629
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	41.61	48.20
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTM D 445	7.979	8.685
Индекс вязкости	ASTM D 2270	167.5	160.2
Вязкость при @°C, cP	ASTM D 5293	5203 @ -30°C	4541 @ -30°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	228	232
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-42	-42