

Технический паспорт

Beast Super G

Описание продукта

Beast Super G – моторное масло, соответствующее спецификации API SL/CF. Благодаря высококачественной присадке продукт способен удалять шлам (загрязнения). Его преимуществом является восстановление мощности двигателя и снижение уровня шума.

Спецификация

- API SL/CF

Применение

- API SL/CF
- Бензиновые автомобили с турбокомпрессором, двигатели (DOHC)
- Всесезонное масло

Особенности/преимущества

- Быстро удаляет сажу, образующуюся внутри двигателя, чтобы предотвратить окисление масла в условиях длительной эксплуатации, что помогает продлить срок службы масла.
- Превосходная защита от износа и коррозионная стойкость обеспечивают превосходную защиту двигателя во время работы.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Тестовый метод	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	20W-50
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8559	0.8629	0.8629	0.8659	0.8705
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	63.86	86.33	72.49	100.2	160.9
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTM D 445	10.89	14.34	10.97	14.18	18.55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162.8	172.8	141.1	144.7	129.5
Вязкость при -35°C, cP	ASTM D 5293	5161 @-30°C	5328 @-30°C	4819 @-25°C	6620 @-25°C	6349 @-15°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	233	230	233	235	236
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-39	-39	-39	-36	-33