

# Технический паспорт

## Beast PAO Premium

### Описание продукта

Beast PAO Premium — синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из новейших присадок и 100% PAO (поли-альфа-олефинов), синтетического базового масла.

- Его превосходная текучесть даже в очень холодную погоду сводит к минимуму трение, возникающее при запуске двигателя, и продлевает срок службы продукта.

### Спецификации

- API SN/CF
- ACEA C3, ACEA A3/B4
- MB 229.31/229.51, MB 226.5, VW 502.00/505.01, BMW Longlife-04
- Подходит для двигателей DOHC, GDI, CRDI, DPF

### Применение

### Особенности/преимущества

- Отлично подходит для защиты и очистки двигателя, эффективно демонстрируя великолепную износостойкость и эффективность диспергирования моющих средств.
- 100% полиальфаолефиновое синтетическое базовое масло с превосходной устойчивостью к окислению сводит к минимуму образование отложений даже при длительном использовании, что продлевает срок службы моторного масла.
- Превосходная текучесть позволяет двигателю работать плавно даже в экстремально холодную погоду, с минимальным трением во время запуска двигателя

## ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Тестовый метод	0W-30	0W-40
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8367	0.8364
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	55.24	77.09
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTM D 445	10.30	13.67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	177.9	182.8
Вязкость при -35°C, cP	ASTM D 5293	3939 @-35°C	4393 @-35°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	240	238
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-51	-51