

Технический паспорт

Beast PAO

Описание продукта

- Beast PAO — синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из новейших присадок и РАО (поли-альфа-олефинов), синтетического базового масла.
- Это малозольное масло (Low SAPS), которое максимизирует эффективность автомобилей, оснащенных DPF, устройством для снижения выхлопных газов, и продлевает срок службы продукта благодаря стабильной устойчивости к окислению.

Спецификации

- API SN/CF
- ACEA C3, ACEA A3/B4
- MB 229.31/229.51, MB 226.5, VW 502.00/505.01, BMW Longlife-04

Применение

- API SN, ACEA C3, ACEA A3/B4
- Подходит для двигателей DOHC, GDI, CRDI, DPF

Особенности/преимущества

- Отлично подходит для защиты и чистоты двигателя, эффективно демонстрируя великолепную износостойкость и эффективность диспергирования моющих средств.
- 100% полиальфаолефиновое синтетическое базовое масло с превосходной устойчивостью к окислению сводит к минимуму образование отложений даже при длительном использовании, что продлевает срок службы моторного масла.
- Сводит к минимуму износ двигателя, обеспечивая равномерную смазку даже при низкотемпературном пуске двигателя

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Тестовый метод	5W-30	5W-40
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8483	0.8473
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	77.06	76.89
Вязкость при γ (100°C, cSt)	ASTM D 445	12.18	13.16
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172.8	174.0
Вязкость при -35°C, cP	ASTM D 5293	5251 @-35°C	5120 @-35°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	238	236
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-42	-42