

Технический паспорт

Beast Hybrid G

ОПИСАНИЕ

Beast Hybrid G — это 100% синтетическое моторное масло, которое можно использовать в гибридных и экологически чистых автомобилях. Beast Hybrid G поддерживает производительность, специально оптимизирован для улучшенной защиты цепи привода ГПМ, защиты от LSPI, улучшенной экономии топлива и увеличенных интервалов замены моторного масла

Спецификации

- 0W-16 : API SP, ILSAC GF-6B
- 0W-20 : API SP, ILSAC GF-6A

Применение

- Подходит для гибридных автомобилей
- Бензиновые автомобили по API SP, ILSAC GF-6
- Бензиновые автомобили новейших технологий, такие как турбокомпрессор, многоклапанная система (DOHC), прямой впрыск топлива(GDI)
- Всесезонное моторное масло

Особенности/Преимущества

- Отличная топливная экономичность, подходит для гибридных и экологически чистых автомобилей.
- Этот продукт отлично подходит для повышения эффективности использования топлива за счет минимизации сопротивления трения и использования особых присадок.
- Этот продукт снижает коррозию двигателя за счет использования новейшего моющего диспергатора для отмывания загрязнений в двигателе.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Тестовый метод	0W-16	0W-20
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8453	0.8460
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	35.46	41.34
Вязкость при y (100°C, cSt)	ASTM D 445	6.958	7.814
Индекс вязкости	ASTM D 2270	161.1	162.4
Вязкость при -35°C, cP	ASTM D 5293	5125 @-35°C	5923 @-35°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	234	230
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-42	-42